

TCA - TAPPI DI CARICO OLIO CON ASTINA

TCAS - TAPPI DI CARICO OLIO CON ASTINA E SFIATO

tappi di chiusura
in plastica



1 = Foro di sfiato

-Tappo filettato a testa esagonale e astina di livello, realizzato in materiale termoplastico (Poliammide 66); guarnizione di tenuta in fibra FASIT 202.

-Temperatura di esercizio **-30°C + 100°C**.

-I tappi della serie TCA/TCAS sono forniti di serie in colore nero con simbolo grafico di carico olio e dicitura OIL; il foro di sfiato nella versione TCAS è praticato lateralmente

sull'esagono con Ø 2-3,5 mm. secondo le dimensioni del tappo.

-Astina di livello in acciaio fosfatato grigio sezione tonda, lunghezza standard mm. 200. A richiesta e per quantitativi minimi di 250 pz si possono fornire misure diverse con tacche di livello min-max.

	Cod.	F	Ch	D	h1	h2	d1
TCA/14	TCAS/14	G 1/4"	17	19	7	9	4
TCA/38	TCAS/38	G 3/8"	18	22	7,5	10	4
TCA/12	TCAS/12	G 1/2"	24	28	7,5	11	4
TCA/34	TCAS/34	G 3/4"	30	34	9	11	5
TCA/1	TCAS/1	G 1"	36	42	10,5	12	5
TCA/114	TCAS/114	G 1 1/4"	42	51	12	13,5	5
TCA/2	TCAS/2	G 2"	64	74	13,5	16	5
TCA/14.15	TCAS/14.15	M 14x1,5	17	19	7	8	4
TCA/16.15	TCAS/16.15	M 16x1,5	18	21	7,5	10	4
TCA/18.15	TCAS/18.15	M 18x1,5	21	26	7,5	10	4
TCA/20.15	TCAS/20.15	M 20x1,5	24	28	8	10	4
TCA/22.15	TCAS/22.15	M 22x1,5	24	28	8	11	4