

INDICATORI DI LIVELLO OLIO VERTICALI ELETTRICI A LUNGHEZZA VARIABILE



XLV/SL



XLV/ST



XLV/SL-ST

Materiale: tubo cilindrico trasparente realizzato in polycarbonato (PC) ideale per applicazioni con oli minerali e sintetici, fluidi idraulici, limitata resistenza a benzina e gasolio. Posteriormente al tubo trasparente viene applicata una scala graduata per evidenziare il livello del fluido.

Guarnizioni di tenuta: rondelle piane posteriori in NBR 70 Shore.

Viti e dadi flangiati: M12, in acciaio zincato.

Protezione esterna: alluminio anodizzato.

Temperatura massima d'esercizio consigliata: 80°C.

Montaggio: può essere effettuato dall'esterno (mediante esecuzione di due fori filettati M12 sull'interasse richiesto, tolleranza $\pm 0,2$ mm), o dall'interno del serbatoio con il dado flangiato fornito in dotazione mediante esecuzione di due fori senza smusso d'imbocco e senza bave $\varnothing 12,5$ mm. Coppia massima di serraggio consigliata: 5 Nm.

Versioni speciali

SL-NC: sensore di livello con contatto elettrico normalmente chiuso.

Guarnizioni di tenuta: FKM tipo VITON®.

Viti e dadi flangiati: M12 in acciaio inox (solo modello SL).

Doppio sensore reed.

CODICI PER ORDINAZIONE

